

Wanneer / hoe moet ik mijn zwembad winterklaar maken ?

Als de temperatuur van het water onder de 12 graden C. gezakt is, mag u het zwembad winterklaar maken als. Onder de 12 graden C. vindt geen algengroei meer plaats en blijft het water glashelder.

Zolang de temperatuur boven de 12 graden C. is, moet u blijven filteren en chloor (weliswaar minder dan in de zomer) toevoegen. Bij een temperatuur van 20 graden C. volstaat het om 4-6 uur per nacht te filteren. Bij een temperatuur van 15 graden C. volstaat het om 2-4 uur per nacht te spoelen.

Indien u zonnepanelen hebt, kan u (mits geluk) sporadisch zwemmen tot 15 oktober. U kan dus best de verwarming tot 15 oktober op laten staan en daarna het zwembad versneld afkoelen door water 's nachts langs de zonnepanelen te sturen.

In België en Nederland bereikt men tussen 1 en 15 november gemiddeld een temperatuur van 12 graden C.

Hoe moet ik mijn zwembad winterklaar maken?

1. Ongeveer 2 á 3 weken voor het winterklaar maken van uw zwembad, legt u een blokje Aqua Easy in de skimmer
2. Rol het noppen-zomerzeil op en zet het schuin omhoog, zodat het meeste water kan weglopen. Zet het noppen-zomerzeil indien mogelijk in een vorstvrije ruimte. Manipuleer het NOOIT onder de 5 graden C.
3. Laat de zonnecollectoren leeg (leegloopventiel). Voor EPDM zonnecollectoren volstaat het om deze leeg te laten stromen en vervolgens (met een compressor) even leeg te blazen. Voor polypropyleen (bv Smartpool) is het absoluut noodzakelijk dat de zonnecollector overal leeg is. Het water kan zich in een klein deel van de collector verzamelen en zorgen dat deze kapot vriest.
4. Voor het winterveilig stellen van de warmtepomp: zet de elektriciteit af en sluit de watertoevoer naar de warmtepomp af. Ontkoppel de warmtepomp en laat alle water wegvloeien. Indien de waterpomp een drain heeft, zet die dan open. Blaas of zuig de leidingen verder leeg. Sluit de koppelingen van de warmtepomp opnieuw aan, zodat er geen stof/vuil in de leidingen kan komen. Indien de warmtepomp een ingebouwde vorstbeveiliging heeft, zet dan stroom op de warmtepomp.
5. Pomp water uit het zwembad en dat tot onder het niveau van de skimmer(s) en inspuitsgaten. Tijdens het ledigen is het best de filter op "Backwash" te zetten, zodat tegelijkertijd het filter wordt schoongemaakt.
6. Reinig de waterlijn in het zwembad met het daartoe bestemd product.
7. Laat via de bodemuitlaat het water 4 uur circuleren en breng de pH tussen de 7 – 7.4
8. Voer een behandeling met chloor-shock uit. Voeg na 24 uur Winter-Ready toe. Laat de pomp een drie-tal uur draaien, dit voor een gelijkmatige verdeling.
9. Koppel de filter, zonnecollectoren, warmtepomp e.d. los. Voor het loskoppelen kan het nuttig zijn middels een paar digitale foto's vast te leggen hoe de leidingen precies aan elkander zaten
10. Zorg dat alle leidingen leeg zijn (compressor). Zet indien mogelijk de pomp en filter in een vorstvrije ruimte. Indien dit niet mogelijk is, bedek dan de filter en de pomp met isolatiemateriaal. Bedek de warmtepomp met een dekzeil
11. Draai een rubberen dop in de inspuitsgaten en bescherm de skimmer(s) voor de vorst met een zgn. gizzmo

12. Haal thermometer en andere accessoires uit het zwembad/Plaats ijsbrekers diagonaal in het zwembadwater. Als alternatief voor de ijsbrekers kunt u ook plastic flessen onderste boven in het zwembad hangen (ook diagonaal). U kunt een gewicht aan de flessen bevestigen of deze gedeeltelijk vullen met zand. De flessen moeten een 20cm ondergedompeld zijn en per meter moeten er 4 flessen drijven. Leg vervolgens 1 of meerdere opgeblazen binnenbanden van een wagen in het zwembad. Dit ter ondersteuning van het PEB-winterzeil bij regen en sneeuwval. In geval van winterafdekking PROTECT of het oprolbare winterzeil (alu-buizen) hoeft u natuurlijk geen binnenbanden te gebruiken.
13. Plaats een tweede blokje Aqua Easy in het skimmermandje en deze kan u laten ronddrijven in het zwembad door er een paar plastic flessen aan te bevestigen.
14. Span het winterzeil / breng de winterafdekking aan en zorg ervoor dat het bad tijdens de winter niet overloopt regelmatig controleren en zo nodig met pompje weer wat legen.
15. Zo rond eind januari / begin februari voeg u nog een maal winterproduct toe (gelijkmatig verdelen over het zwembadoppervlak).
16. U zult zien dat het opstarten van het zwembad u minder problemen zal geven!!!